

CRILGON 1030

Cristalizador Suelos Alto Rendimiento

PROPIEDADES

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, es ideal para el cristalizado y tratamiento en grandes superficies por su bajo coste de mantenimiento y aplicación. No resbala ni marca las pisadas. Recomendado para máquinas de bajas revoluciones (200 - 400 r.p.m.).

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Se deposita en el pavimento una pequeña cantidad del producto, y con la máquina de cristalizar de tipo industrial, provista de lana de acero (recomendable del nº 2) se reparte rápida y uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas en áreas de 2 a 3 m². Producto cáustico, proteja los zócalos de aluminio y madera. No debe usarse sobre madera, cerámica ni arcilla.

Suelos muy dañados: 100-150 c.c. por cada m²

Suelos normales: 25-50 c.c. por cada m²

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Derivados de sales de fluor
Tensoactivos no iónicos
Acidos inorgánicos
Ceras naturales
Conservantes

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido opaco color rosa
pH (5%): 2 - 3
Densidad (20°C): 1'1 gr/cc

PRESENTACION

Envases de 5 Lts.

PRECAUCIONES:

CONTIENE FLUOSILICATO MAGNESICO. NO INGERIR
R25 TOXICO POR INGESTION
S45 EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO (SI ES POSIBLE, MUESTRELE LA ETIQUETA)
S36/39 USEN INDUMENTARIA ADECUADA Y PROTECCION PARA LOS OJOS Y LA CARA
S24/25 EVITESE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
S1/2 CONSERVESE BAJO LLAVE Y MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS